

Numer zapytania	Z121/298/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż bram do pomieszczeń w Hali produkcyjnej zgodnie z zestawieniem
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Damian
Data złożenia:	2025-07-11 11:53:34
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-11 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-25 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-18 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Dostawa i montaż bram do pomieszczeń W Hali produkcyjnej

Osoba prowadząca: Jakub Kaczmarek; Kontakt: Tel.: +48 885 557 905; E-mail: j.kaczmarek@fpospoznan.pl

Dane techniczne:

TPP4 - wózki

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
 - Przybliżone wymiary: 4120 x 3750
 - Obudowa standard,
 - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
 - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
 - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035
- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
 - Przybliżone wymiary: 3820 x 3000
 - Obudowa standard,
 - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
 - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system

zamykania

- **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

Śrutownia:

- **Brama dwuskrzydłowa wewnętrzna**
 - **Przybliżone wymiary: 3200 x 3050**
 - **Wykonanie: rama inox, wypełnienie Płyta warstwowa gr 60mm, RAL 7035**
 - **Skrzydła symetryczne**
 - **zamek wpuszczany we wkładkę patentową, jedno skrzydło ryglowane,**
 - **Furtka przejściowa**
 - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

Wyjście ewakuacyjne przy toaletach hala montażu:

- **Brama dwuskrzydłowa zewnętrzna**
 - **Przybliżone wymiary: 1930 x 2600**
 - **Wykonanie: rama inox, wypełnienie Płyta warstwowa gr 60mm, RAL 7035**
 - **Skrzydła symetryczne**
 - **zamek wpuszczany we wkładkę patentową, jedno skrzydło ryglowane,**
 - **Furtka przejściowa**
 - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

Tunel

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
 - **Przybliżone wymiary: 4150 x 2665**
 - **Obudowa standard,**
 - **Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,**
 - **Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania**
 - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

Hala pudeł

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
 - **Przybliżone wymiary: 2985 x 3750**
 - **Obudowa standard,**
 - **Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,**
 - **Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania**
 - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

Ślusarnia

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
 - **Przybliżone wymiary: 4130 x 3760**
 - **Obudowa standard,**
 - **Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego**

ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,

- Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
- Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035
- Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:
 - Przybliżone wymiary: 3160 x 3000
 - Obudowa standard,
 - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
 - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
 - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

Hala produkcji ram wózków

- Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:
 - Przybliżone wymiary: 3000 x 3200
 - Obudowa standard,
 - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
 - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
 - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

Rurkownia

- Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:
 - Przybliżone wymiary: 2500 x 2500
 - Obudowa standard,
 - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
 - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
 - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035
- Brama rolowana:
 - Przybliżone wymiary: 3160 x 3000
 - Kolor - Stal ocynkowana
 - Montaż wewnętrzny, z zabezpieczeniem optycznym,
 - Napęd zgodnie z zaleceniem producenta, centrala sterująca przaz przyciski
 - Awaryjne otwieranie łańcuchem
 - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

W ofercie należy ująć porządkowanie miejsca prac oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich utylizacją.

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować w terenie przyjęte obmiary. Jeżeli prace wymagają użycia dodatkowego sprzętu należy kwoty wliczyć proporcjonalnie do odpowiednich pozycji. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie, proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.

Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową
- Termin realizacji
- Czas gwarancji
- Warunki płatności
- Termin ważności oferty
- Warunki dostawy

3. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: 30 dni

4. Warunki wymagane od oferenta:

- Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- N/D

6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
 - a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
 - b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
 - c. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

7. Ogólne warunki dostaw:

Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się <https://fpspozn.pl/warunki-dostaw/>

8. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem <https://fpspozn.logintrade.net/portal/regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (4120 x 3750)		1	szt.	Inne
2.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (3820 x 3000)		1	szt.	Inne
3.	Brama dwuskrzydłowa wewnętrzna (3200 x 3050)		1	szt.	Inne
4.	Brama dwuskrzydłowa zewnętrzna (1930 x 2600)		1	szt.	Inne
5.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (4150 x 2665)		1	szt.	Inne
6.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (2985 x 3750)		1	szt.	Inne
7.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (4130 x 3760)		1	szt.	Inne
8.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (3160 x 3000)		1	szt.	Inne
9.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (3000 x 3200)		1	szt.	Inne
10.	Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (2500 x 2500)		1	szt.	Inne
11.	Brama rolowana (3160 x 3000)		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 30 dni (płatności etapowa)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Okres Gwarancji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie